

# 商品仕様書

単位:mm 第三画法



## セット内容

- CCDカメラ&コード : 20m  
リール外形寸法250×160×66<sup>†</sup>
  - フレキシブルチューブ  
L=530×φ12.3
  - ゆるみ止めナット  
(CCDカメラとフレキシブルチューブの間に装着)
  - フィッシャー (竿) : 4.4m (最大伸長時)
  - ACアダプター
  - 水中用フィン
  - 鍵
  - クリップ
- 質量490g  
135×109×29<sup>†</sup>
- M5×15ネジ

## 仕 様

信号方式 : NTSC&PAL オートスイッチ  
 撮像素子 : 1/3型 カラー CCD  
 有効画素数 : 512(H)×494(V)  
 視野角 : 92°  
 最低照度 : 0 Lx  
 水平解像度 : 420TV本  
 モニター : 液晶 7型 (16:9)  
 有効サイズ : 154×86mm  
 コントラスト : 200:1  
 映像出力 : 1Vp-p 75Ω  
 防水規格 : IP 67 (カメラヘッド部のみ)  
 耐水圧 : 5m (カメラヘッド部のみ)  
 モニター電源 : DC 12V, 150mA

バッテリー電源 : (ACアダプター使用の場合)  
 AC100~240V, 1.2A  
 O/P DC16V, 2.3A  
 バッテリー運用時間 : フル充電時 約4時間  
 バッテリー充電時間 : 約2時間 ※注1  
 入力電圧 : DC 12~17V  
 充電定格電力 : 40~60W  
 充電定格電流 : 2~5mA  
 放電定格電力 : 12W  
 放電定格電流 : 850mA  
 使用温度範囲 : -10~60°C  
 ケーブル長 : 20m  
 竿長 : 4.4m (収納時 35cm)  
 ケース寸法 : 571×296×143mm  
 質量 : 8.9kg

※注1: 70%放電時の充電時間。全放電した場合は8~10時間程度必要です

				品名	みるサーチ
				品番	CMS-1
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009.3.26