商品仕様書

単位；mm　第三角法

1 ハンドルをきつく握り、ラチェットが解除
されるとハンドルが開きます。
2 圧着する端子（またはスリーブ）のサイズを確認して
ダイス部の凹部に乗せ、落ちない程度にハンドルを握り
固定します。（どちらの向きに乗せても圧着できます）
3 あらかじめ所定の長さに被覆を剥いた電線に端子
（またはスリーブ）に挿入します。
4 ハンドルをきつく握り、圧着します。
（ラチェットが解除し、ハンドルが自力で開くまで荷重を
加えてください）

＊B形　P形　については、左右の被覆部を圧着してください。
まず、片側の被覆部をダイス部の凹部に乗せて圧着し、
完了後、もう片側も同様に圧着してください。

全長(mm)	質量(g)	対応サイズ（mm²）　＊1			
233	560	0.3	1.25	2	5.5

＊1　絶縁被覆付圧着端子およびスリーブに対応
特殊な形状、特殊な用途の端子及びスリーブには対応していません

				品名	圧着工具
	樹脂ハンドル	PVC		品番	DC-1213
	ダイス　本体	特殊鋼			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2016.10.01

JS731-0117

ジェフコム株式会社