

# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用規格： 電気用品安全法 : 型式区分:光源及び光源応用機械器具 蛍光ランプ

2、使用環境： - 10 ~ 40 湿度90%以下 屋内用 防爆対応にはなってません

### 3、電氣的仕様:

- (1) 供給電圧 : AC 200V 50 / 60Hz
- (2) 定格消費電力 : 85W (実消費電力 73 W)
- (3) 定格電流 : 0.8 A
- (4) 口金 : E39
- (5) 質量 : 450g
- (6) 発行色 : 6500 ± 200K (昼光色)  
(発光色に関しては 多少 異なる事があります)
- (7) 全光束 : 4800 lm ……セードなど 取付器具により、照度は異なります
- (8) 平均寿命(参考) : 6000時間 (最適環境にて)
- (9) Ra(演色指数) : 75以上
- (10) エネルギー効率 : 56 ルーメン/W

### 4、構造・外観



包装状態

ガラス管径  
約100mm



外形寸法

### 5、特記事項

使用制限 及び 使用上の注意:

**(注意) バラスト、チョーク付き器具での使用時は 必ず 配線を切断してください**

- (1) 水銀灯等と交換する場合は、配光や照射距離を考量して、設置数、設置高さなどを検討してください。  
(ランプ直下での照度(参考)::1m・1420Lux、2m・201Lux、3m・81Lux、4m・43Lux、5m・26Lux)
- (2) 調光器の付いた器具及び非常用照明器具、誘導灯器具には使用できません
- (3) 防爆、防水などの対策はされてません。
- (4) 発動発電機での使用の場合は 問い合わせください
- (5) ダウンライトなどで 40 以上になる器具には使用できません
- (6) E39ソケットのネジ部配線は 必ず接地線とすること

				品名	電球形蛍光ランプ 85W / 200V スパイラル型
				品番	EFD85-SD2V
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/8/5