

1、適用範囲:

本仕様書は「差込コネクタ」に関する仕様及び外形などを記述したものです

2、特性及び電氣的仕様:

- (1) 適用規格 : 電気用品安全法 <PS>E認証品
- (2) 最大使用電圧 : AC600V以下  
 定格電圧 : 300V      定格電流 : 15A
- (3) 適合電線材質 : 銅(Cu) 銅の合金    いずれも単線専用
- (4) 使用温度範囲 : -30~+75℃      最大使用温度110℃
- (5) 適用電線サイズ : VVF 1.6mm または VVF 2.0mm
- (6) 適用電線 : IV電線 VVF電線、EM-EEE電線、
- (7) 使用環境 : 屋内用(水気、水中での使用は不可)
- (8) その他の公的規格 : RoHS、UL、VDE、CE 合格品
- (9) 電線ストリップ基本長 : 11mm標準 (単線 剥きしろ)
- (10)ハウジング :材質 ポリカーボネート(PC) UL-94 VO難燃性  
 :内部接点部: 銅、 スプリング:スチール
- (11)包装・入数 :Pパック 30個入り

3、極数・表示色・外観

番号	ハウジング色	極数	大きさ(mm)
1	黄色	2極	19×12×10
2	オレンジ	3極	19×16×10
3	クリアー	4極	19×20×10



注意:大きさは 凡その寸法です。質量は定義しない

4、注意事項(制限事項)

- (1) 再使用 :一度使用すると 再使用はできません
- (2) 保管 :開封後は -20~+60℃で 75%以下で 保管してください
- (3) 使用条件 :●本製品は 有資格者が使用してください  
 :●電気設備基準 または 内規に従って 使用してください  
 :●設置工事終了した時点で 必ず挿入の有無を 確認してください  
 :●振動の多い場所、重塩害の場所での使用は できません

				品名	差込コネクタ
				品番	FN-352P, FN-353P FN-354P
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015/4/2