

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、電気的特性

- (1) 定格入力電圧 : AC100V 50/60Hz
- (2) 定格消費電力 : 8W
- (3) 装着ランプ : 最大23WまでのLED・蛍光管が使用可
- (4) 定格入力電流 : 0.135A
- (5) 演色評価数 : Ra 70以上
- (6) エネルギー効率 : 85 lm/W
- (7) 交換LEDランプ : LLB08-E26BD
 - (a) 全光束 : 680ルーメン
 - (b) 発光色 : 6400K 昼光色
 - (c) 定格寿命 : 10000 h(最適環境にて)
 - (d) 寸法・質量 : 62mmφ × 110mm 105g
- (8) 電源コード長 : 2.5m

2、使用環境条件

- (1) 温湿度 : -20~35℃ 85%以下、結露しない事
- (2) 屋内用 : 屋外で使用する場合は 降雨対策が必要です。
- (3) 保管温湿度 : 0~50℃ 75%以下

3、外観形状・寸法・質量

- (1) PDF-8LEDS-BK.....幅215mm×奥行285mm×高さ275mm 1.5Kg
- (2) PDF-8LEDU-BK.....幅215mm×奥行250mm×高さ315mm 1.45Kg



口金サイズ: E26
 光源照射角度
 : 半値角 30度
 照度(参考): 約300ルクス/1m

4、使用条件など

- (1) 最大23WまでのLEDランプ又はスパイラル電球が使用できます
- (2) 屋内仕様で、水気のある場所では使用できません
- (3) PDF-8LEDU-BKは、ライトスタンド(PD-3ST)に取付ける事ができます
 PDF-8LEDS-BKは、ライトスタンド(PD-3ST)には取付できません
- (4) 高湿度(85%以上)、重塩害、高振動環境下では 使用できません
- (5) LEDランプは 経年変化で 暗くなります。必要に応じて ランプを交換してください
- (6) 使用する場合は 固定設置して使用してください。

				品名	投光 フライト(LED型)
3	LEDランプ	8W		品番	PDF-8LEDS-BK PDF-8LEDU-BK
2	本体	ABS			
1	電源コード	VCTF	2.5m		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	