

# 商品仕様書

単位 ; mm

## 1、電気的仕様

- (1) 定格入力電圧 : AC100V ± 10%
- (2) 周波数 : 50 / 60Hz
- (3) 定格消費電力 : PDL - 60: 2.9W                      PDL - 90: 3.6W
- (4) 入力電流 : PDL - 60: 0.05A                      PDL - 90: 0.06A
- (5) 明るさ(照度) : PDL - 60: 300 lx                      PDL - 90: 340 lx
- (6) LED数 : PDL - 60: 60個                      PDL - 90: 90個
- (7) 発光色 : 白色
- (8) LED寿命 : 20000 時間
- (9) その他 : スイッチ機能付き                      アースなし2極プラグ

## 2、外形寸法・質量

- (1) サイズ : PDL - 60: 54 × 400mm                      PDL - 90: 54 × 470mm
- (2) コード長 : 5m                      VCTFコード
- (3) 質量 : PDL - 60: 585g                      PDL - 90: 650g

## 3、耐環境特性

- (1) 使用環境温度 : - 10 ~ 40                      90%以下
- (2) 使用設置場所 : 屋内用                      (屋外の場合は防雨対策が必要です)

## 4、構造・外観



PDL - 60



PDL - 90

## 5、特記事項

使用制限: ハンドランプではありません 回転フックで固定して利用してください  
可燃性、揮発性、浴室、高湿度環境などでは使用できません

				品名	LEDパナンドル
				品番	PDL - 60      PDL - 90
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009/2/3