商品仕様書

単位；mm

1、電気的仕様

(1) 定格入力電圧 ： AC100V±10%
(2) 周波数 ： 50／60Hz
(3) 定格消費電力 ： PDL－60： 2.9W　PDL－90： 3.6W
(4) 入力電流 ： PDL－60： 0.05A　PDL－90： 0.06A
(5) 明るさ(照度) ： PDL－60： 300 lx　PDL－90： 340 lx
(6) LED数 ： PDL－60： 60個　PDL－90： 90個
(7) 発光色 ： 白色
(8) LED寿命 ： 20000 時間
(9) その他 ： スイッチ機能付き　アースなし2極プラグ

2、外形寸法・質量

(1) サイズ ： PDL－60： 54Φ×400mm　PDL－90： 54Φ×470mm
(2) コード長 ： 5m　VCTFコード
(3) 質量 ： PDL－60： 585g　PDL－90： 650g

3、耐環境特性

(1) 使用環境温度 ： －10～40℃　90%以下
(2) 使用設置場所 ： 屋内用　(屋外の場合は防雨対策が必要です)

4、構造・外観

PDL－60

PDL－90

5、特記事項

使用制限： ハンドランプではありません　回転フックで固定して利用してください
可燃性、揮発性、浴室、高湿度環境などでは使用できません

				品名	LEDパランドル
				品番	PDL－60　PDL－90
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009/2/3

JM731-0110

ジェフコム株式会社