

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、電気的仕様:

- (1) 充電電圧 : 25.2V(ACアダプタ LP-2520CG使用)
- (2) LED仕様 : 昼白色 3000~7000K 大型1チップ
- (3) 平均寿命 : 30000時間(バッテリーを除く)
バッテリー寿命 : 3年 又は 1000回の充放電回数
- (4) 充電器 : 入力 AC100V 50/60Hz 0.2A
: 出力 DC25.2V 2A
: 充電時間は約8時間です(残容量や充電環境により変わります)
- (5) その他 : Ra=80以上、ビーム角=半値角 約60度、
- (6) 特性

品番	LED電力(w)	バッテリー種類・容量	光束(lm)	エネルギー効率
PDSB-03040S	40W-1個	24V 11Ah Li-ion	3400	90 lm/w

- (7) 運用時間: 6時間以上

- 2、使用環境: 温度: -30~40℃ 湿度 80%以下 屋外仕様 IP65(水中使用不可)
- 保管 : 温度: 0~40℃ 湿度 80%以下 結露が無い事

3、構造・外観




PDSB-03040S

縦 : 240mm
横 : 267mm
高さ : 520mm

質量 : 6.7kg

付属品
充電器: LP-2520CG



4、使用制限 及び 使用上の注意:

- (1) 発光色 及び 色目は 生産ロットにより 多少バラツキがあります。
- (2) 高振動、高温多湿、重塩害では 使用できません。
- (3) 非常に高輝度の製品です、直視しないでください、また 製品の落下、転倒に注意してください
- (4) 水気のある環境 又は 水没環境に 長時間放置しないでください
- (5) 充電しながらの点灯はできません また、充電は屋内で実施願います
- (6) 運用時間に制限があります、必要に応じて 事前に充電をしてください。
- (7) バッテリーは消耗品です。有償にて交換ができます

4	ハンドル部			品名	LED 投光器 (充電タイプ)
3	LED照射部				
2	LED駆動部			品番	PDSB-03040S
1	バッテリー収納部				
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015/9/11