

商品仕様書

単位 ; mm

1、電気的仕様

- (1) 定格入力電圧 : AC100V
- (2) 周波数 : 50 / 60Hz
- (3) 定格消費電力 : 40W (20W×2個)
- (4) 入力電流 : 0.65A (2蛍光管 点灯時)
- (5) 明るさ : 約 3000 Lm
- (6) 適用蛍光管 : FML20EX-D
- (7) 蛍光管寿命 : 4000時間(最適環境下にて)
- (8) 発光色 : 6400K 昼光色
- (9) 演色係数 : Ra>70
- (10) エネルギー効率 : 75 lm/W以上
- (11) 電源コード : 1.5~1.8m 2×0.75mm²

3、耐環境特性

- (1) 使用環境温度 : -10~40 93%以下
- (2) 使用場所 : IP44 屋内仕様

4、構造・外観

標準寸法: 幅 320mm 高さ 430mm 奥行き240mm (スタンド取付け時
質量:2.2K



5、特記事項

- 使用制限: (1)低温時には 明るさが暗くなります また 発光まで時間がかかります
 (2)スタンドが倒れないようにして 使用してください
 (3)蛍光管交換時は 必ず 専用の適用蛍光管を使用してください
 (4)可燃性、揮発性、浴室、高湿度環境などでは使用できません

	全面パネル	PC		品名	インバータ フラットライト
	背面パネル	PC			
	蛍光管	ガラス		品番	PFI-40S
	スタンド	鉄			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2010/8/18