

# 商品仕様書

単位 ; mm

## 1、電気的仕様

- (1) 電源仕様 : 乾電池駆動型
- (2) 使用乾電池 : 単4アルカリ電池×3個
- (3) 制御機能 : 前方LED……点灯⇄消灯 の2制御  
後方安全灯……連続点灯→点滅(FLASH)→消灯 の3制御
- (4) 明るさ(参考値) : 30~40ルクス (1mにおける最大値)
- (5) 実用点灯時間 : 新電池における時間です

前方+後方とも連続点灯時…約6時間、 前方(連続点灯)+後方(点滅点灯)時…約8時間  
 前方(消灯)+後方(点滅点灯)時…約48時間 前方(消灯)+後方(連続点灯)時…約32時間

- (6) LED数 : 正面LED……1個 (1W LED型)、後方安全灯……2個
- (7) 発光色 : 正面LED……白色、 後方安全灯……赤色
- (8) LED寿命 : 10000 時間 (最適環境にて)
- (9) 付属品 : 乾電池(単4 3個)、 ケース ストラップ付き

## 2、外形寸法・質量

- (1) サイズ : 正面……27mmΦ×50mm 後方安全灯……42mm×62mm
- (2) 質量 : 132 g

## 3、耐環境特性

- (1) 使用環境温度 : -20~50℃ 90%以下  
(低温においては 運用時間が 短くなります)
- (2) 使用設置場所 : 屋内 屋外兼用 防滴型

## 4、構造・外観

前方LED部  
27mmφ×50mm  
照射角度調整幅  
約90度



ヘルメット装着用ベルト  
上部ベルト長:約360mm  
サイドベルト長:約319mm

適用ヘルメット:参考値  
水平円周長…700mm  
上部円周長…400mm  
上部高さ …130mm

後方安全灯  
電池収納部  
42mm×62mm  
LED点灯部  
18mm×40mm

## 5、特記事項

- (1) 乾電池、ストラップ、ベルトは 消耗品です。
- (2) 本製品を、長時間の降雨環境で使用する場合は 対策してください
- (3) 実用点灯時間は 環境条件により変化します ので参考値です

|    |       |        |        | 品名  | LEDヘッドライト |
|----|-------|--------|--------|-----|-----------|
| 2  | 後方安全灯 | ABS    | 電池収納箇所 | 品番  | PLH-1S    |
| 1  | LED部  | アルミ    |        |     |           |
| 部番 |       | 材質・素材厚 | 備考     | 作成日 | 2013/9/18 |