

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

● 外観



本体



ACアダプター

● 仕様

- ・ 使用光源 : 高輝度白色チップLED
- ・ 色温度 : 6,500K
- ・ 照射角 : 120度
- ・ 保護等級 : IP54
- ・ LED数 : 72個
- ・ 明るさ : 2000lm (HIGH)
1000lm (MID)
500lm (LOW)
- ・ 照度 (0.5m時) : 2400lux (HIGH)
1200lux (MID)
600lux (LOW)
- ・ 連続点灯時間 : 約2.5時間 (HIGH)
約5時間 (MID)
約10時間 (LOW)
- ・ 使用電池 : 専用リチウムイオン電池 3.6V 12000mAh
- ・ 充電時間 : 約6時間
- ・ ACアダプター : 入力 AC100V~240V 50/60Hz
出力 DC5V 3A
- ・ 使用環境条件 : -10℃~40℃
- ・ サイズ : W275×D163×H47
- ・ 本体質量 : 1480g
- ・ 材質 : ボディ部 ABS樹脂
LEDカバー部 強化ガラス
ブラケット部 グラスファイバー
- ・ セット内容 : 本体、ACアダプター
- ・ 原産国 : 中国

				品名	LEDパランドルRX (充電式・雲台タイプ)
				品番	PLRX-72U
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2021.10.28