

# 商品仕様書

単位 ; mm

## 1、電気的仕様

- (1) 電源仕様 : ソーラ 乾電池併用型
- (2) 使用乾電池 : 単1アルカリ電池 × 3個 (標準); マンガン電池の場合、運用時間が短くなります
- (3) 制御機能 : \* 自動消灯機能 : 明るい室内や屋外ではLEDは自動消灯となります。  
\* スイッチ機能 高(100%)点灯 中(75%)点灯 低(25%) 点灯点滅(FLASH=2.2Hz) OFF の5制御
- (4) 光束(参考値) : 45ルーメン (100%において)
- (5) 実用点灯時間 : 48時間以上(100%)、72時間以上(25%・・・アルカリ新乾電池とフル充電時  
(ソーラのみ)の点灯時間: 3時間以上(100%)、12時間以上(25%))
- (6) LED数 : 1個 (1W LED型) 白色
- (7) 内蔵バッテリー : 3.2V - 600mAh Li-ion
- (8) LED寿命 : 10000 時間 (最適環境にて)
- (9) ソーラパネル : 5V - 75mA 0.3W 充電時間: 約8~10時間  
(ソーラ充電はOFF状態(消灯)で実施すること。LED点灯しながらの充電はできません)
- (11) 付属品 : 乾電池(単1×3個)、電池ケース

## 2、外形寸法・質量

- (1) サイズ : 92mm × 216mm
- (2) 質量 : 430 g(電池含まず)

## 3、耐環境特性

使用環境 : -20~50 90%以下 屋内 屋外兼用 防滴型  
(低温においては 運用時間が 短くなります)

## 4、構造・外観



## 5、特記事項

- (1) 乾電池、充電池は 消耗品です。
- (2) 本製品を、長時間の降雨環境で使用する場合は 対策してください
- (3) 実用点灯時間は 環境条件や挿入乾電池により変化します ので参考値です

				品名	ソーラ LEDランタン
			Rev - B ストラップ誤記 修正	品番	PLZ - 10SL - BT
1	筐体	ABS		作成日	2011/6/10
部番	部品名	材質・素材厚	備考		