

1、適用範囲： 本仕様書はLEDソフトネオン PR-E340、E375に適用する。

2、標準構成：

一般使用時の系統ブロックは下記とする。



* PR-E340-□□XX : LED間隔40mm

PR-E375-□□XX : LED間隔75mm

上記品番において □□=長さ 02:2m、04:4m、8:8m、16:16m、32:32m

また XX=色 BB:青、GG:緑、HH:ホワイトゴールド、LL:電球色、RR:赤、WW:ホワイト

YY=黄、BW:青/白、WL:白/電球色、FL:フルカラー(自動変色)、RGBWPY(赤緑青白ピンク黄)

3、形状

ロッド径:Φ13mm

* ロッドの途中で切断・連結・接続はできません。

4、使用環境条件

屋外仕様: -10~+40℃ 湿度:85%以下

衝撃、振動、重塩害、結露及び水中等の環境では使用しないでください。

5、使用条件： 寿命は10000時間です(一般屋外での使用時)

(1) 製品はJEFCOM・LEDソフトネオン製品専用です、その他の指定外機種では使用しないでください。

(2) 最大負荷 及び 最大接続条件 以内で使用してください。各負荷により異なります。

(3) 最大接続長 PAD-60VA-A使用時 E340シリーズ:50m、E375シリーズ:100m

6、製品イメージ



* 本製品はPR-E340、E375シリーズのみ
使用できます。旧製品とは専用の変換
コードにて対応します。

7、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して降雨・雪害対策を実施してください。

連結部位は、自己融着テープなどで防水処理(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)。

				品 名	LEDソフトネオン (スタンダード、フルカラー、 ミックスカラー)
3	本体	PVC			
2	出力コネクタ	PVC	3ピン キー溝あり	品 番	PR-E340、E375 シリーズ
1	入力コネクタ	PVC	3ピン キー溝あり		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2017/10/25