

# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用範囲：本仕様書は 屋外用ローボルト ソフトネオン(LED連結タイプ)に適用する。

## 2、標準構成：

標準構成 交互点滅型



(注) は長さ、\*\*は発光色の組合せを示す

セット品番：AC-ACアダプタ(PAD-60VA-A)と整流器(PR3L-603D)を組合せた

セット品番は「PR3L-D60-01P」です

## 3、個別性能：

3-1、電源入力 : AC100±10V 50/60Hz

3-2、AC-ACアダプタ : 絶縁トランス方式、定格2次出力:60V-2.5A、定格容量:60VA

(1) PAD-60VA-A:: 定格2次出力:24V-2.5A、定格容量:60VA

(2) PAD-40VA-A:: 定格2次出力:24V-1.6A、定格容量:40VA

3-3、整流器 全波整流方式 ……連続点灯 (点滅動作はしません)

3-4、適用ソフトネオン(ロッド) : PR3Lシリーズ 又は PR3Sシリーズ

(注意) PR3Lシリーズは 70mmピッチロッド、PR3Sは 40mmピッチロッドです

4、使用環境条件 屋外仕様: -10~+40 湿度:90%以下 水中での利用はできません

## 5、発光色及び発光方式

ソフトネオン ロッドは 赤、青、緑、白、黄、ピンクであり、前記発光色の2色交互組合せ 連続点灯。

(注意)発光色は LEDにより 多少バラツキがあります。

6、連結絶対条件: AC-ACアダプタ(PAD-60VA-A)、整流器、PR3Lロッドの場合

PR3Lロッドは、PAD-60VA-A~PR3Lロッドの場合、最大100mまで連結できます。

PR3Sロッドは、PAD-60VA-A~PR3Sロッドの場合、最大50mまで連結できます。

Y分岐コード、延長コードを利用して 任意のデザイン設置(配色、配置など)が可能です

(注)Y分岐、延長の接続数は 各3個までです。これ以上の場合は販売店にご相談ください

## 7、個別外形寸法・質量 (各数値は凡その寸法で、突起などは除いています)

7-1、AC-ACアダプタ(60VA) : W:48mm、D:80mm、H=62mm 質量:800g

7-2、整流器 : 25mm 両端コード長:1.8m 質量:320g



## 8、設置工事

コントローラ及びアダプタは 分電箱などを利用して 降雨対策 及び 漏電対策などを実施してください

部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	標準 ルミネーション仕様書 (ソフトネオン整流器編)
3	ロッド	ABS	PR3L, PR3S	品名	PR3L, PR3Sシリーズ PR3L-D60-01P PR3L-603D
2	整流器	ABS	PR3L-603D	品番	
1	AC-ACアダプタ	鉄製	PAD-60VA-A	品番	
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2012/12/5