商品仕様書

単位:mm 第三角法

1、適用範囲: 本仕様書は 屋外用ローボルト ソフトネオン(LED連結タイプ)に適用する。

2、標準構成:

標準構成 交互点滅型

PR3L-D60-01P、PR3L-F60-08Pは セット品番です。 AC-ACアダプタが同梱されます

AC100V AC-ACT\$7\$

ACーACアダプタ PADー60VAーA PADー40VAーA PR3L-C60-08P PR3L-D60-01P PR3L-F60-08P ローボルト ソフトネオン PR3L-E24-00**シリーズ

)は長さ、**は発光色の組合せを示す

3、個別性能:

3-1、電源入力 : AC100±10V 50/60Hz

3-2、AC-ACアダプタ : 絶縁トランス方式、 定格2次出力:60V-2.5A、定格容量:60VA

(1)PAD-60VA-A::最大120mまで対応 定格2次出力:24V-2.5A、定格容量:60VA

(2)PAD-40VA-A:: 最大100mまで対応 定格2次出力:24V-1. 6A、定格容量:40VA

3-3、コントローラ: PWM-可変Duty方式 パターンモード数: 8

最大出力ロッド長:100m(40VAの場合) 制御方式:3線一コモン方式

3-4、ソフトネオン(ロッド) : 連結型で LEDピッチは75mmです。 1ブロックー6LED単位で構成

ロッド径:13mmφ、標準ロッド長:2,4,8,16,32,64m、IP66(ロッド)

(注)連結する場合は 上記の長さで組合せてください。ロッド途中での切断・連結・接続はできません

4、使用環境条件 屋外仕様: −10~+40℃ 湿度:90%以下 水中での利用はできません

5、発光色及び発光方式

ソフトネオンは 赤、青、緑、白、黄、ホワイトゴールド、電球色あり、2色交互組合せ または 同色組合せです。尚、発光色は LEDにより 多少パラツキがあります。

6、連結絶対条件: 寿命は10000hです(一般屋外使用にて、高湿度トンネル、重塩害区域、寒冷地区などは除く)

ロッドは 任意の組合せで、PAD-60-Aの場合、最大120mまで連結できます。

(計算例・・・4m×2本+16m×3本+32m×2本=120m となります)

Y分岐コード、延長コードを利用して 任意のデザイン設置(配色、配置など)が可能です

7、個別外形寸法・質量 (各数値は凡その寸法で、コード等は除いています)

7-1、AC-ACアダプタ(60VA) :W:48mm、D:80mm、H=62mm 質量:800g

7-2、コントローラ :W:65mm、D:140mm、H=36mm 質量:390g







8、設置工事

- ●ロッドの連接部位などは 必ず絶縁テープなどで 降雨対策をしてください
- ●コントローラ及びアダプタは 分電箱などを利用して降雨対策及び漏電対策などを実施してください

				品名	75mmルミネーション仕様書 (24V 連結ソフトネオン編)
3	ロッド	ABS	PR3L-E24シリーズ		
2	コントローラ	ABS	PR3L-C60-08P	品番	PR3L-E24-シリーズ PR3L-C08-08P 、 PR3L-F60-08P
1	AC-ACアダプタ	鉄製	PAD-60VA-A		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2014/10/6