商品仕様書

単位；mm　第三角法

1、適用範囲：本仕様書は　屋外用ローボルト　ソフトネオン（LED連結タイプ）に適用する。

2、標準構成：

PR3L-D60-01P、PR3L－F60－08Pは　セット品番です。
AC-ACアダプタが同梱されます

標準構成　交互点滅型

AC100V → AC－ACアダプタ PAD－60VA－A PAD－40VA－A → コントローラ　又は　整流器 PR3L－C60－08P PR3L－D60－01P PR3L－F60－08P → ローボルト　ソフトネオン PR3S－E24－○○＊＊シリーズ

○は長さ、＊＊は発光色の組合せを示す

3、個別性能：

3－1、電源入力　：AC100±10V　50／60Hz

3－2、AC－ACアダプタ　：絶縁トランス方式、定格2次出力：60V－2．5A、定格容量：60VA

（1）PAD－60VA－A：：最大60mまで対応　定格2次出力：24V－2．5A、定格容量：60VA

（2）PAD－40VA－A：：最大50mまで対応　定格2次出力：24V－1．6A、定格容量：40VA

3－3、コントローラ　：PWM－可変Duty方式　パターンモード数：8

最大出力ロッド長：100m(40VAの場合)　制御方式：3線－コモン方式

3－4、ソフトネオン（ロッド）　：連結型で　LEDピッチは40mmです。1ブロック－6LED単位で構成

ロッド径：13mmφ、標準ロッド長：2，4，8，16，32m、IP66（ロッド）

（注）連結する場合は　上記の長さで組合せてください。ロッド途中での切断・連結・接続はできません

4、使用環境条件

屋外仕様：－10～＋40℃　湿度：90%以下　水中での利用はできません

5、発光色及び発光方式

ソフトネオンは　赤、青、緑、白、黄、ホワイトゴールド、電球色であり、2色交互組合せ

又は　同色組合せです。尚、発光色は　LEDにより　多少バラツキがあります。

6、連結絶対条件：

寿命は10000hです（一般屋外使用にて、高湿度トンネル、重塩害区域、寒冷地区などは除く）

ロッドは　任意の組合せで、PAD－60－Aの場合、最大60mまで連結できます。

（計算例・・・4m×3本＋16m×1本＋32m×1本＝60m　となります）

Y分岐コード、延長コードを利用して　任意のデザイン設置（配色、配置など）が可能です

7、個別外形寸法・質量

（各数値は凡その寸法で、コード等は除いています）

7－1、AC－ACアダプタ（60VA）　：W：48mm、D：80mm、H＝62mm　質量：800g

7－2、コントローラ　：W：65mm、D：140mm、H＝36mm　質量：390g

8、設置工事

●ロッドの連接部位などは　必ず絶縁テープなどで　降雨対策をしてください

●コントローラ及びアダプタは　分電箱などを利用して降雨対策及び漏電対策などを実施してください

				品名	40mmルミネーション仕様書（24V　連結ソフトネオン編）
3	ロッド	ABS	PR3S－E24シリーズ		
2	コントローラ	ABS	PR3L－C60－08P	品番	PR3S－E24－シリーズ PR3L－C08－08P 、PR3L－F60－08P
1	AC－ACアダプタ	鉄製	PAD－60VA－A		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2014/10/6

JS731-0117

ジェフコム株式会社