

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用範囲: 本仕様書は 屋外用ローボルト コントローラに適用する。

2、標準構成:



(注意)本製品は 安全な SELV方式です、必ず AC-ACアダプタを利用ください

3、個別性能:

3-1、電源入力 : AC100±10V 50/60Hz 2ピンコネクタ使用

3-2、適合AC-ACアダプタ : 絶縁トランス方式、<PS>E 適用製品

(1)PAD-60VA-A:: 定格2次出力:24V-2. 5A、定格容量:60VA

(2)PAD-40VA-A:: 定格2次出力:24V-1. 6A、定格容量:40VA

3-3、コントローラ :: 入力:: AC24V 50/60Hz

出力:: PWM-可変Duty方式、3線-+24Vコモン方式

3-4、適用負荷 : スtringシリーズ ネットStringス、連結モチーフなど

(注意)適用負荷は 3ピンコネクタ使用製品で、交互点減できる製品(カタログ参照)

4、使用環境条件 屋外仕様: -10~+40℃ 湿度:75%以下 IP44

5、各コントローラの制御方式

(1)SJ-600C 発光制御:交互点減、光の強弱など 8パターンを制御できます

(2)SJ-F600C 発光制御:交互点減の速さ(周期)を 8パターンを制御できます

(3)SJ-S600C カーティンフォール専用コントローラで 12パターンを制御できます

(注記)SJ-600C以外は 全点灯モードはありません。整流器 SJ-603Dをご使用ください

(注記)各制御パターンについてはインターネット動画 及び カタログを参照願います

6、連結絶対条件:


●PAD-60VA-A~コントローラの場合、最大120m、60VAまで連結できます。

●PAD-40VA-A~コントローラの場合、最大100m、40VAまで連結できます。

●Y分岐コード、延長コードを利用して 任意のデザイン設置(配色、配置など)が可能です

7、個別外形寸法・質量 (各数値は凡その寸法で、突起などは除いています)

コントローラ :W:62mm、D:105mm、H=36mm 質量:約 390g



8、設置工事条件

(1)コントローラ及びAC-ACアダプタは 分電箱に設置してください

(2)分電箱からの入出力線及び各ルミネーションの連結部は 自己融着テープなどで防雨対策をしてください

(3)コントローラには 保護用としてヒューズが内蔵されています。また 入出力の地絡には注意してください

(4)降雪及び防雨風に対する対策を実施してください。また、高振動及び水気のある環境では使用できません

部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	標準 ルミネーション仕様書 (コントローラ編)
1	コントローラ	ABS			SJ-600C、 SJ-F600C、 SJ-S600C