商品仕様書

単位；mm　第三角法

出力　：　3PIN仕様

無負荷消費電力　：　2W

無負荷入力電流　：　34mA

最大不可容量　：　40VA

制御方式　：　3線-1ブロック／6LED単位

質量　：　320g

全長　：　約3.9m（入力・出力ケーブル長：約1.8m）

本体寸法　：　40（W）×　66（D）×　22（H）

使用環境条件　：　-10～40℃、　湿度90%以下、　IP44

接続条件　：　40VA-AC-ACアダプタ（PAD-40VA-A）の場合
ストリングスは任意の組合せで最長100mまで連結できます。
（最長連結例・・・2.5mx6本+5mx5本+10mx6本＝100m）
24VA-AC-ACアダプタ（PAD-24VA-A）の場合
ストリングスは任意の組合せで最長40mまで連結できます。
（最長連結例・・・2.5mx6本+5mx5本＝40m）

設置工事　：AC100Vラインなどは、分電箱を利用して漏電を防止してください。

				品名	整流器
				品番	SJ-603D
				作成日	2021/10/22

JS731-0117

ジェフコム株式会社

商品仕様書

単位；mm　第三角法

SJ-603D　外形寸法図

				品名	整流器
				品番	SJ-603D
				作成日	2021/10/22

JS731-0117

ジェフコム株式会社