

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用範囲：本仕様書は ローボルト ルミネーション 一般モチーフに適用する。

2、標準構成：

一般使用時の 系統ブロックは下記とする。下記以外で使用する場合は 販売店に確認してください




3、個別性能：

- 3-1、1次定格電源(入力) : AC100±10V 50/60Hz
- 3-2、定格容量 (AC-ACアダプタによる) : AC24V出力-40VA 又は 60VA
- 3-3、接続容量(整流器の場合) : カタログなどを参照願います
- 3-4、制御パターン : 整流器の場合 …… 全点灯のみです

4、発光色 及び デザイン形状

発光色 及び デザイン形状 : カタログを参照願います
 注記:デザイン・形状に関しては 多少異なる事があります



外形・外観 参考例

5、使用環境条件

屋外仕様: -20~+40℃ 湿度:75%以下
 衝撃、振動、重塩害 結露 及び 水中等の環境では使用しないでください

6、使用条件：

- (1) AC-ACアダプタを必ず使用してください。ローボルト AC24V対応器材
- (2) 設置取付方向があります、取付方向を確認して ご使用ください
- (3) 最大負荷 及び 最大接続条件 以内で使用してください。各負荷により異なります
- (4) 各SJシリーズ(ストリングス)に接続して使用できます(3P標準コネクタ方式)。
- (5) 専用ACアダプタが 付属されている場合は その付属品を使用してください

7、個別外形寸法・質量 (デザイン・形状・外観については カタログなどによる)

- 寸法 質量は カタログを参照願います
- 入力コードは 約150~300mmです。必要に応じて 延長コードなどを使用してください

8、設置工事注意事項

- (1) 屋外設置の場合、分電箱などを利用して 降雨・雪害対策を実施してください
 AC-ACアダプタ、整流器、コントローラなどは 分電箱に入れて設置してください
- (2) 連結コネクタ部位は 自己融着テープなどで防水処理を実施してください
- (3) 臨時配線に伴う 仮設製品です。恒久的な施設としては使用できません

別売	延長コード	3P-1.8m型	SJ-E06-L18-3P	品名	標準 ルミネーション仕様書 (全点灯型LEDモチーフ編)
別売	整流器	AC-DC	SJ-603D		
別売	AC-ACアダプタ	選択部材	PAD-60VA-A	品番	SJ-Cシリーズ SJ-Aシリーズ、 SJ-Bシリーズ
別売			PAD-40VA-A		
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2015/10/16