

商品仕様書

単位 ; mm

1、電氣的仕様

- (1) 定格入力電圧 : AC24V±10%
- (2) 周波数 : 50/60Hz
- (3) 定格消費電力容量 : 9.1VA(整流器使用時)
- (4) 最大連結長 : AC-ACアダプタ容量による (100~120mまで)
- (5) 電源供給方式 : ローボルト絶縁トランス方式 (SELV)
- (6) LED数 : 単位m当たり 9~10個 LED間隔 約10cm
- (7) 発光色 : 白(W)、赤(R)、青(B)、緑(G)、黄(Y)、電球色(L)、ピンク(P)
注記: 発光色は 品番の**で表現され、白/青の場合は“WB”の交互配列となります
- (8) LED寿命 : 20000 時間 (製品寿命ではありません)

2、外形寸法・質量

- (1) 発光部LEDサイズ : 5mmΦ 砲弾型LEDチップ
- (2) 使用コード : 2mmΦ 黒色被覆
注記: 製品の長さは 品番の##で表現される 10mの場合は“10”となります
- (3) 質量 : 1m単位あたり 約68gです

3、耐環境特性

- (1) 使用環境温度 : -10~40℃ 75%以下
- (2) 使用設置場所 : 屋外用 防滴構造
- (3) 保管場所 : 水気のない、0~60℃、湿度 75%以下の室内で保管してください

4、構造・外観

外観・形状は デザインにより異なります 下図は参考例です



5、特記事項

本該当品は 電気事業法の小勢力回路であり、臨時配線使用のものです
 重塩害場所、高振動場所、光害場所などについては 使用できません
 専用AC-ACアダプタ、コントローラ及び整流器などをご使用ください
 豪雨、強風等の天災、人災などによる 製品破損などは 保証の範囲外です
 ご使用(設置)及び保管に当たっては、取説などを参照願います

品番の呼び方: ##は長さ、**発光色を表す、

				品名	LEDルミネーション ストリングス(ポンポン型)
2	接続・接続コード	黒色 2mmφ	表面色。形状は デザインによる	品番	SJ-E05PN-##**
1	LED発光部	砲弾型LED内蔵			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2016/7/4