

ハードウェア機能

	ハード・ノエノ 1成形					
規格及びプロトコル	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p					
インターフェイス	5ポート 10/100/1000Mbps					
	オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX					
ファンの数量	アンの数量ファンレス					
消費電力	最大: 3.2W (220V/50Hz)					
外部電源	外部電源アダプター(出力: 9VDC / 0.6A)					
LED インジケータ	パーワーインジケーター					
	各RJ-45ポートに スピードとアクティビティインジケータ内蔵					
サイズ	幅99.8 x 奥行98 x 高さ25mm					
質量	449g					

パフォーマンス

パケット伝送レート	7.4Mpps
MACアドレス テーブル	2K
パケット バッファメモリー	1Mb
ジャンボ フレーム	16KB

ソフトウェア機能

	802.3X フローコントロール				
高度な機能	802.1P/DSCP QoS				
	IGMP スヌーピング				
転送方式	ストアアンドフォワード				

その他

認証	CE, FCC, RoHS		
付属品	TL-SG105本体		
	電源アダプタ		
	インストール・ガイド		
動作環境	動作温度:0℃~40℃ 90%RH以下(但し結露なし)		
	保管温度:-40℃~70℃ 90%RH以下(但し結露なし)		

				品名	スイッチングハブ	
				品番	TL-SG105	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2017. 8. 3	