

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法



ハードウェア機能

規格及びプロトコル	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p
インターフェイス	5ポート 10/100/1000Mbps オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
ファンの数量	ファンレス
消費電力	最大: 3.2W (220V/50Hz)
外部電源	外部電源アダプター(出力: 9VDC / 0.6A)
LED インジケータ	パワーインジケータ 各RJ-45ポートに スピードとアクティビティインジケータ内蔵
サイズ	幅99.8 x 奥行98 x 高さ25mm
質量	449g

パフォーマンス

パケット伝送レート	7.4Mpps
MACアドレス テーブル	2K
パケット バッファメモリー	1Mb
ジャンボ フレーム	16KB

ソフトウェア機能

高度な機能	802.3X フローコントロール 802.1P/DSCP QoS IGMP スヌーピング
転送方式	ストアアンドフォワード

その他

認証	CE、FCC、RoHS
付属品	TL-SG105本体 電源アダプタ インストール・ガイド
動作環境	動作温度: 0°C ~ 40°C 90%RH以下 (但し結露なし) 保管温度: -40°C ~ 70°C 90%RH以下 (但し結露なし)

				品名	スイッチングハブ
				品番	TL-SG105
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2017. 8. 3