

商品仕様書

単位 ; mm 第三角法



ハードウェア機能

規格及びプロトコル	IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.1p
インターフェイス	8ポート 10/100/1000Mbps オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
ファンの数量	ファンレス
消費電力	最大: 4.5W (220V/50Hz)
外部電源	100～240VAC、50/60Hz
バッファサイズ	1.5Mb
LED インジケータ	パワーインジケータ 各RJ-45ポートに スピードとアクティビティインジケータ内蔵
サイズ	幅158 x 奥行101 x 高さ25mm
質量	562g

パフォーマンス

パケット伝送レート	11.9Mpps
MACアドレス テーブル	4K
パケット バッファメモリー	1.5Mb
ジャンボ フレーム	15KB

ソフトウェア機能

高度な機能	802.3X フローコントロール QoS (IEEE802.1p) サポート
転送方式	ストアアンドフォワード

その他

認証	CE、FCC、RoHS
付属品	TL-SG108本体 電源アダプタ インストール・ガイド
動作環境	動作温度: 0℃～40℃ 90%RH以下 (但し結露なし) 保管温度: -40℃～70℃ 90%RH以下 (但し結露なし)

				品名	スイッチングハブ
				品番	TL-SG108
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2017. 8. 3