

# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

**[組成、成分情報]**

プロパン、VM&Pナフサ、ヘプタン、N-ブタン、キシレン、メチルエチルケトン  
メチル n-アミルケトン、エチルベンゼン

比重 : 0.675  
蒸気密度 : 空気より重い  
保存 : 常温にて2年間

**[危険有害性の要約]**

引火性がある。  
有害性がある。  
可燃性ガスは突発的な火災を引き起こす可能性あり。  
内部に圧力が掛かっているため取り扱い注意。  
40 以上となる所には置かない。

**[取扱上の注意]**

換気の良い場所で取り扱う(屋外でも同様) 蒸気は空気より重いので注意。  
周辺でスパーク、高温物、火気の使用、喫煙を禁止する。  
静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。  
工具は火花防止型のものを使用する。  
皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう適切な保護具を着用する。  
密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。

**[保管上の注意]**

子供の手の届くところに置かない。  
日光の直射を避ける。  
涼しく(5~25 )通風の良いところに保管する。  
火気、熱源から遠ざけて保管する。  
酸化剤、可燃物と一緒に保管しないこと。



				品名	液体ラバーコートスプレー
				品番	LC-311SP-RD、-BK -WT、-CL
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013年2月16日