

品名：モジュラープラグ(貫通タイプ)

品番：下記参照

定価：下記参照

新製品のご案内

モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ


- 8芯丸断面のケーブルに使用
- 適切な配線順序を簡単に確認できる
- RJ45準拠
- 50 μ (1.27 μ m)の金メッキ
- プラグタイプ8P8C




単線・より線共用

■ 使用方法


①ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、プラグに挿入します。



②ケーブルは貫通した状態で圧着します。不要部分は同時にカットされます。



●専用圧着工具(LMJ-8TC, LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
●プラグを接続する機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。

姿 図	仕 様 ※電線種類が多く存在するため 適用サイズを十分に確認ください。	品 名 品 番 定 価 JANコード	入 数	梱 包 姿図・仕様・サイズ・質量
電気ノイズに強いシールド付	 <p>シールド付</p> <p>CAT 6A</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1ピースタイプ ・本体サイズ W12×D23×H11mm ・本体質量 2.3g <p>・適合ケーブル: 外径 ϕ6.0~7.1mm 芯線外径 ϕ0.9~1.2mm 芯線導体径 AWG23</p>	カテゴリー6A モジュラープラグ (シールド付・貫通タイプ) TP-MJ-6A-808STC ¥35,000 JAN:4937897511790	100個	 <p>ヘッダー・ポリ袋 W120×D50×H200mm 240g</p>
	 <p>シールド付</p> <p>CAT 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1ピースタイプ ・ISDNにも対応 ・本体サイズ W12×D23×H11mm ・本体質量 2.3g <p>・適合ケーブル: 外径 ϕ6.5mm 芯線外径 ϕ1.0mm 芯線導体径 AWG24</p>	カテゴリー6 モジュラープラグ (シールド付・貫通タイプ) TP-MJHA-808STC ¥24,000 JAN:4937897511745	100個	 <p>ヘッダー・ポリ袋 W120×D50×H200mm 240g</p>
	 <p>シールド付</p> <p>CAT 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1ピースタイプ ・ISDNにも対応 ・本体サイズ W12×D23×H11mm ・本体質量 1.6g <p>・適合ケーブル: 外径 ϕ6.5mm 芯線外径 ϕ1.0mm 芯線導体径 AWG24</p>	カテゴリー6 モジュラープラグ (貫通タイプ) TP-MJHA-808TC ¥22,000 JAN:4937897511752	100個	 <p>ヘッダー・ポリ袋 W120×D50×H200mm 170g</p>
	 <p>シールド付</p> <p>CAT 5e</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1ピースタイプ ・ISDNにも対応 ・本体サイズ W12×D23×H11mm ・本体質量 1.6g <p>・適合ケーブル: 外径 ϕ5.5mm 芯線外径 ϕ1.0mm 芯線導体径 AWG24</p>	カテゴリー5e モジュラープラグ (貫通タイプ) TP-MJS-808TC ¥16,000 JAN:4937897511769	100個	 <p>ヘッダー・ポリ袋 W120×D50×H200mm 170g</p>

■ 材質 ボディ:ポリカーボネート 端子:燐青銅(金メッキ仕上げ)

■ 梱包単位:1個 ■ MADE IN TAIWAN