



品名：亜鉛メッキスプレー

品番：下記参照

定価：下記参照

JANコード：4937897058028 (ZS-3092-SL) ・ 4937897058035 (ZS-3092-GY)

塗膜中の亜鉛含有率 92% 鉄部の防食、亜鉛メッキ面の 補修に最適

■ MADE IN JAPAN

- 高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイント!
- 亜鉛末による電気化学的防食効果を発揮!
- 防食性、付着性、柔軟性に優れた塗膜を形成!

品名	亜鉛メッキスプレー (高濃度タイプ シルバー)	亜鉛メッキスプレー (高濃度タイプ グレー)
品番	ZS-3092-SL	ZS-3092-GY
定価	¥1,980	¥1,800
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●亜鉛末をフレーク粉末化し高濃度亜鉛ながら金属感を実現(シルバー仕上り) ●亜鉛メッキと同じく自然に退色 ●亜鉛メッキ面の補修に最適 	<ul style="list-style-type: none"> ●速乾タイプで、乾きが早く作業性もよい ●落ち着きのあるスタンダードなグレー仕上り ●鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適
用途	●メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに ●鉄製構造物、各種産業機械・車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に	●鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装 ●陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタンなど) ●各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) ●車両(重車両、自動車ボディー、シャーシーなど) ●電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) ●船舶(上部構造物など)
姿図概要	 <p>シルバー</p> <p>プロ仕様 容量:300ml</p> <p>標準塗り面積:約1.2m²(1回塗り) 乾燥時間(20℃):表面乾燥-約20分 (5℃):表面乾燥-約40分 (塗り面積・乾燥時間は気象条件・塗る材質・塗り方などによって異なります)</p> <p>火気厳禁</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第1石油類 133ml ●危険等級II ●合成樹脂エナメル塗料 	 <p>グレー</p> <p>プロ仕様 容量:300ml</p> <p>標準塗り面積:約1.3m²(1回塗り) 乾燥時間(20℃):表面乾燥-約20分 (5℃):表面乾燥-約40分 (塗り面積・乾燥時間は気象条件・塗る材質・塗り方などによって異なります)</p> <p>火気厳禁</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第2石油類 120ml ●危険等級III ●合成樹脂エナメル塗料
梱包仕様	1. 梱包形態： 梱包形態：シュリンクパック / 内箱(12本) 2. 梱包サイズ：φ60×190mm(1本) / H205×D195×W255mm(内箱) 3. 梱包質量：370g(シルバー)・400g(グレー) / 約4.6kg(シルバー)・約5kg(グレー) 4. 梱包単位：12	内箱(12本) 